




BXL

Gépi légelvezető típus		BXL 888	BXL 887	BXL 891	BXL 889	BXL 886	BXL 885	BXL 859
Léghozam jellemzők								
Higroszabályozás		■	■	-	■	■	■	■
Csúcs hozam		-	-	■	■	■	■	■
Kapcsolós		-	-	■	■	■	-	-
Húzó sínóros		-	-	-	-	-	■	■
Mozgásérzékelős		-	-	-	-	-	-	-
Higro lég hozam (min-max, 100 Pa-on)	m ³ /h	12 - 70	20 - 150	-	12 - 70	12 - 70	12 - 70	12 - 70
Min. lég hozam (100 Pa)	m ³ /h	12	20	12	12	12	12	12
Max lég hozam (100 Pa) (más csúcs hozam)	m ³ /h	70	150	70	70	150	70	150
Airflow +		■	-	■	■	-	■	-
Akusztika								
Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa	dB(A)	26	26	26	26	26	26	26
Lw Hangteljesítmény 70 m ³ /h, 100 Pa	dB(A)	36	36	36	36	36	36	36
Lw Hangteljesítmény 150 m ³ /h, 100 Pa	dB(A)	-	47	-	-	47	-	47
Segédenergia								
9V tartós elem (nem tartozék)		-	-	■	■	■	-	-
12V AC hálózat (AEA 878 adapterrel - rendelhető)		-	-	☒	☒	☒	-	-
Jellemzők								
Tömeg	g	407	407	476	476	476	454	454
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
Felszerelés								
Csatlakozóméretek	mm	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
Fürdőbe		■	■	-	■	-	■	-
Fürdő-WC-be		-	-	-	■	■	■	-
WC-be		-	-	lehet	lehet	lehet	lehet	lehet
Konyhába		■	■	■	■	■	■	■
Irodába		-	■	-	-	-	-	-

Az Airflow + változatoknál a lég hozam tartomány felfelé fixen eltolható.

■ : standard ☒ : választható

Jelleggörbék



— BXL 887 --- BXL 888

Méretek (mm)

