



BXS, BXF


Gépi léghozató típus		BXS 883	BXS 876	BXS 884	BXS 880	BXS 860	BXF 928	BXS pd	BXS 011*
<b>Léghozam jellemzők</b>									
Higroszabályozás		■	■	-	-	■	-	-	■
Csúcs hozam		■	■	■	■	-	-	■	■
Kapcsolós		■	-	■	-	-	-	-	-
Húzó sínóros		-	-	-	-	-	-	-	-
Mozgásérzékelős		-	■	-	■	-	-	■	■
Higro léghozam (min-max, 100 Pa-on)	m <sup>3</sup> /h	12-70	12-70	-	-	12-70	-	-	12-70
Min. léghozam (100 Pa)	m <sup>3</sup> /h	12	12	12	12	-	12/30/45/60	12	12
Max léghozam (100 Pa) (más csúcs hozam)	m <sup>3</sup> /h	70	70	70	70	-	-	70	70
Airflow +		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Akuszтика</b>									
Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa	dB(A)	22	22	22	22	22	22	22	22
Lw Hangteljesítmény Max hozam, 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	33	33
Lw Hangteljesítmény Csúcs hozam, 100 Pa	dB(A)	33	33	33	33	33	33	33	33
<b>Segédenergia</b>									
9V tartós elem (nem tartozék)		■	■	■	■	-	-	■	■
12V AC hálózat (AEA 878 adapterrel)		☒	☒	☒	☒	-	-	☒	☒
<b>Jellemzők</b>									
Tömeg	g	320	320	275	271	269	221	271	320
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
<b>Felszerelés</b>									
Csőcsatlakozás (gyári)	mm	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100	ø 80, ø100
Csőcsatlakozás kiegészítővel (AEA 877 – rendelhető)	mm	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Füredőbe		lehet	lehet	-	-	■	-	-	lehet
Füredő-WC-be		■	■	-	-	-	-	-	■
WC-be		lehet	lehet	■	■	-	■	■	lehet
Konyhába		■	-	-	-	-	-	-	-
Irodába		-	-	-	-	-	■	-	-
<b>Egyéb jellemzők</b>									
2 perccel késleltetett csúcs hozam indulás		-	-	-	-	-	-	■	■

\*:Spec. típus, minimum rendelési darabszám 300 db.

■ : standard ☒ : választható

### Jelleggörbék

### Méretetek (mm)



— BXS, higroszabályozású

